

DUB

Душовий піддон з центральним дренажем

Душовий піддон DUB – це елемент підлоги душової kabіни з точковим зливом та нахилом з 4-х сторін під облицювання плиткою. Душовий піддон DUB доступний з сифонами з горизонтальним або вертикальним зливом. Душовий піддон DUB придатний для використання у новому будівництві або ремонті і перевірений відповідно до ETAG 022-3.

Властивості

- ❖ Зливна решітка із загартованої сталі преміум-класу
- ❖ Товщина піддону лише 40 мм
- ❖ Можливість коригування висоти в межах 10-15 мм
- ❖ Водонепроникний відповідно до ETAG 022

Області застосування

- ❖ приватні та промислові ванні кімнати
- ❖ можливість використання для людей з обмеженими можливостями
- ❖ душові у громадських установах

Душовий піддон DUB є водонепроникним із вже нанесеною композитною гідроізоляцією під плитку та плити для високого водного навантаження.

Підготовка основи

Поради щодо застосування та інформацію про вимоги до основи ви можете знайти в наших інструкціях по монтажу на сайті

www.mc-masters.com.ua

Важливі вказівки

Душовий піддон DUB можна підрізати за необхідності.

При виборі мозаїки для облицюванні її розміри мають бути не менше, ніж 2 x 2 см. У разі планування під проїзд інвалідних візків необхідно використовувати плитку розмірами не менше, ніж 5 x 5 см.

Технічні дані

склад матеріалу	жорсткий екструдований полістирол (без вмісту фторфторвуглеводнів) зі спеціальним розчином та армуючою склосіткою з обох боків та вкритий зверху спеціальною гідроізоляцією MD 2 The Blue 1
пакування	душовий піддон з точковим зливом
зберігання	в сухому приміщенні без прямої дії сонячних променів, в горизонтальному положенні
водостійкість відповідно до ETAG 022	до 1,5 бар
температура застосування	від - 50 °C до + 70 °C
коефіцієнт теплопровідності відповідно до EN 13164	0,036 Вт/м·К
об'ємна густина відповідно до EN 1602	32 кг/м ³
міцність на стиск при 10 % деформації відповідно до EN 826	300 кПа
мінімальна конструкційна висота дренажу:	
горизонтальний BA-P H50 (номінальна товщина 50 мм)	80,0 мм
горизонтальний BA-P H40 (номінальна товщина 40 мм)	57,0 мм
вертикальний BA-P V50 (номінальна товщина 50 мм)	11,5 мм
продуктивність дренажу (залежно від його типу):	
горизонтальний BA-P H50	0,8 л/с (48 л/хв.)
горизонтальний BA-P H40	0,5 л/с (30 л/хв.)
вертикальний BA-P V50	1,0 л/с (60 л/хв.)
доступні розміри (центральний або асиметричний злив)	довжина x ширина x товщина 900 x 900 x 40 1000 x 1000 x 40 1200 x 1200 x 40 1200 x 900 x 40 1400 x 900 x 40 1500 x 1500 x 40 1800 x 900 x 40* *лише асиметричний

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загально визначених технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua

ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна