

Умовні позначення:

- 01 - Облицювання фасаду
- 02 - Капельник
- 03 - Облицювання цоколю
- 04 - мін. 2 мм гідроізоляції MD 1, M 34 або MS 30
- 05 - Відмостка
- 06 - Горизонтальна гідроізоляція стіни
- 07 - Галтель

- Стіна підвалу
- Ґрунтовка - BE 901 Plus
- Гідроізоляція мін. 4 мм BM 92 Schnell / Winter з сіткою зі скловолокна GS 98
- Теплоізоляція - екструдований пінополістирол

- Фінішне покриття підлоги
- Цементна стяжка
- Теплоізоляція - пінополістирол або екструдований пінополістирол
- Залізобетонна фундаментна плита
- Захисна цементна стяжка
- Розділювальний шар - 2 шари ПЕ плівки
- Гідроізоляція мін. 4 мм BM 92 Schnell / Winter із сіткою зі скловолокна GS 98
- Ґрунтовка - BE 901 Plus
- Бетонна плита
- Ґрунт



BE SURE. BUILD SURE.

Гідроізоляція - тип жорстка (стоячі ґрунтові води), стіна 1-шарова, будівля з підвалом

Креслення не охоплює всі можливі технічні рішення і розглядається в комплексі з технічними картами матеріалів.
Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, зверніться до нашого технічного відділу для отримання консультації.

дата: 2011.11. масш.: 1:10

№ листа:

02.03.11