

Гідрофобізатор для мармуру і граніту

Гідрофобізатор для мармуру і граніту – це високоефективний, готовий до використання засіб на основі силоксанів, призначений для захисту різних порід натурального каменю від вологи, бруду, плям тощо. Особливо рекомендується для використання у ванних кімнатах та душових. Не змінює колір основи.

Властивості

- ❖ Не змінює природного кольору матеріалу
- ❖ Захист від вологи та забруднень
- ❖ Висока водовідштовхувальна здатність
- ❖ Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Області застосування

Високоефективний засіб для захисту від вологи, бруду та плям різних порід натурального каменю таких як: мрамур, травертин, плитка з піщанику, граніт, вапняк, кварцовий сланець, террацо, цемент, тощо. Також може бути використаний для захисту бетонного покриття в гаражах, на паркінгах, під'їзних шляхів, тротуарів, бруківки, надгробків, виготовлених з вищевказаних матеріалів.

Підготовка основи

- ❖ поверхня основи має бути сухою та очищеною від пилу, бруду, висолів, залишків цементу тощо
- ❖ для очищення рекомендується використовувати **Засіб для очищення мармуру і граніту MC** та зачекати, поки поверхня повністю висушить після очищення основи, уражені пліснявою, необхідно обробити **Засобом для знищення плісняви MC**.

Застосування

- ❖ перед використанням необхідно збовтати вміст пляшки
- ❖ рівномірно нанести матеріал на основу за допомогою пензля або щітки, уникаючи утворення калюж
- ❖ рекомендується наносити щонайменше в 2 шари з перервою між нанесеннями не більше 30 хвилин
- ❖ залишки матеріалу витерти м'якою сухою ганчіркою через 5-10 хвилин після нанесення останнього шару
- ❖ матеріал забезпечує захист від дощу через 4 години після нанесення останнього шару, повна гідрофобність – через 10 днів

Технічні дані

склад	силоксанова емульсія, добавки
консистенція	рідина
колір	прозорий
пакування	пластиково пляшка 1 л
зберігання	в сухому прохолодному місці не менше 24 місяців в заводському пакуванні, уникаючи замерзання
час висихання	~ 4 год – захист від дощу ~ 10 днів – повна гідрофобність
витрата	~ 0,1-0,2 л/м ²
температура застосування та поверхні	від + 5 °C до + 25 °C

Усі наведені характеристики та інтервали часу дійсні при температурі навколишнього середовища +23 °C та відносній вологості повітря 50%. Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та висихання.

Важливі вказівки

Перед початком робіт рекомендується виконати пробне нанесення матеріалу на невеликій ділянці.

Роботи слід виконувати при температурі повітря та основи не нижче +5 °C.

Під час роботи з матеріалом слід дотримуватися загальнобудівельних правил безпеки, використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг.

У разі потрапляння матеріалу на шкіру необхідно ретельно промити її водою; у разі потрапляння матеріалу в очі негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

При нанесенні засобу навколишню поверхню необхідно захистити від потрапляння залишків матеріалу, у свіжому стані поверхню можна очистити водою.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua або www.mc-home.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальнобудівельних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

www.mc-masters.com.ua

ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна