

Гідрофобізатор для цегляного мурування

Гідрофобізатор для цегляного мурування – це високоефективний, готовий до використання засіб тривалої дії на основі силіконової емульсії, призначений для захисту більшості видів мінеральних поглинаючих, виключно вертикальних та похилих поверхонь від вологи, бруду, плям тощо.

Властивості

- ❖ Виключно для вертикальних та похилих поверхонь
- ❖ Зменшує водопоглинання оброблених основ
- ❖ Паропроникний
- ❖ Висока проникаюча здатність
- ❖ Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- ❖ Не містить розчинників та не має неприємного запаху
- ❖ Запобігає утворенню моху та плісняви

Області застосування

Засіб призначений для захисту від вологи, бруду та плям більшості видів мінеральних поглинаючих основ, таких як: керамічна, силікатна, вібропресована, клінкерна цегла

- ❖ бетон, ніздрюватий бетон
- ❖ ракушняк
- ❖ мінеральна штукатурка
- ❖ шифер
- ❖ черепиця
- ❖ гіпсові вироби
- ❖ цементні шви тощо

Не використовується для захисту будівельних конструкцій від ґрунтових вод, як гідроізоляція, а також для захисту дерева та поверхонь із полімерними покриттями.

Підготовка основи

- ❖ поверхня основи має бути сухою та очищеною від пилу, бруду, висолів, залишків цементу тощо
- ❖ основи, уражені пліснявою, необхідно обробити Засобом для знищення плісняви МС

Застосування

- ❖ перед використанням необхідно збовтати вміст каністри
- ❖ рівномірно нанести матеріал на основу за допомогою пензля або щітки, уникаючи утворення калюж
- ❖ рекомендується наносити щонайменше в 2 шари з перервою між нанесеннями не більше 30 хвилин
- ❖ залишки матеріалу витерти м'якою сухою ганчіркою через 5-10 хвилин після нанесення останнього шару
- ❖ матеріал забезпечує захист від дощу через 4 години після нанесення останнього шару, повна гідрофобність – через 10 днів

Технічні дані

склад матеріалу	силіконова емульсія, добавки
консистенція	рідина
колір	прозорий
пакування	пластиковая пляшка 1 л пластиковая канистра 5 л
зберігання	в сухому прохолодному непромерзаючому місці не менше 18 місяців в закритій заводській упаковці
час висихання	
стійкість до дощу	~ 4 год
повна гідрофобність	~ 10 днів
витрата	0,2-0,3 л/м ²
температура застосування та поверхні	від + 5 °С до + 25 °С

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °С та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та висихання.

Важливі вказівки

Перед початком робіт рекомендується зробити пробне нанесення на невеликій ділянці.

Роботи слід виконувати при температурі повітря та основи не нижче +5 °С.

Під час роботи з матеріалом слід дотримуватися загальнобудівельних правил безпеки, використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг.

У разі потрапляння матеріалу на шкіру необхідно ретельно промити її водою. У разі потрапляння матеріалу в очі негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря

При нанесенні навколишню поверхню необхідно захистити від потрапляння залишків матеріалу. У свіжому стані поверхню можна очистити водою.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua або www.mc-home.com.ua

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальнобудівельних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:

www.mc-masters.com.ua

ТОВ «МЦ Баухемі» • 07541 • вул. Маяковського, 38 • Березань • Київська область • Україна